

Специальный обезжириватель для металла



ФЕРРОМЕТ «ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ» – специальный состав для обезжиривания металлических поверхностей любого типа.

Применение

ФЕРРОМЕТ «ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ» предназначен:

- для удаления жировых загрязнений и прокатной смазки с поверхности металлоконструкций и металлических изделий из чёрных и цветных металлов, а также оцинкованного металла перед покраской.

Оставляет на поверхности металла тончайший слой ингибитора коррозии, повышающего коррозионную стойкость окрашенного изделия и улучшающего адгезионный контакт лакокрасочного материала.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Технические условия	ТУ 20.30.22-069-01524656-2023
Основа материала	Смесь органических растворителей и ингибиторов коррозии
Внешний вид	
Однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц	
Физические показатели	
Плотность, г/мл	0,75±0,02

Нанесение

Масляные загрязнения удаляются путём тщательной протирки металла ветошью, смоченной обезжиривателем или смываются путём подачи состава аппаратом высокого давления на поверхность металла (давление струи 80-120 бар).

Упаковка

Пластиковая канистра 10 литров.

Условия хранения и Безопасность

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от **-30** до **+35 °С**.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — **12 месяцев** со дня изготовления.

Работы, проводить в проветриваемом помещении. Категорически запрещается пользоваться открытым огнём, производить сварочные работы. При проведении работ необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Не допускать попадания материала на участки кожи, дополнительно рекомендуется использовать защитные крема. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Ограничение ответственности

Компания НПО «СПК» не может контролировать процесс транспортировки, хранения, использования и нанесения материалов, а также условия эксплуатации покрытий конечными потребителями. Наша компания несёт ответственность только за качество материала при поставке его потребителю. Мы гарантируем его соответствие всем нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения материалов. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Поскольку производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.