

Полиуретановая двухкомпонентная светостойкая эмаль



ФЕРРОМЕТ-2 «ТИТАН» (УФ) - Представляет собой двухкомпонентный полиуретановый состав, состоящий из основы (компонент А) и отвердителя (компонент Б). Обеспечивает защиту окрашенных металлоконструкций, эксплуатируемых в различных агрессивных условиях открытого атмосферного воздействия, в том числе, обладает высокой стойкостью к УФ-излучению, с гарантированным сохранением декоративных качеств покрытия.

Применение

Антикоррозионная защита металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150. Применяется в качестве финишного защитно-декоративного слоя в комплексных системах покрытий с грунтами - **ФЕРРОМЕТ-2 «БАРЬЕР» Е (Fe+)**, **ФЕРРОМЕТ-1 «БАРЬЕР» Р (Zn)**, **ФЕРРОМЕТ-2 «БАРЬЕР» Е (Zn)**.

Характеристики

Цвет

По стандартам RAL.

Внешний вид пленки

Глянцевая, полуглянцевая, матовая.

Сухой остаток (по объёму)

55±5 %

Теоретический расход

При толщине сухой плёнки 50 мкм – 0,091 л/м².

Толщина покрытия

Толщина плёнки	Толщина мокрой плёнки, мкм	Толщина сухой плёнки, мкм
Рекомендуемая	91	50

Время высыхания

Время высыхания при толщине сухой плёнки 50 мкм							
Температура окружающей среды	+5°C	+10°C	+15°C	+20°C	+25°C	+30°C	+35°C
Время высыхания «на отлип»	3 ч.	2 ч.	1 ч.	50 мин.	45 мин.	35 мин.	30 мин.
Время высыхания до нанесения следующего слоя							
ФЕРРОМЕТ-2 «ТИТАН» (УФ)	16 ч.	12 ч.	8 ч.	7 ч.	6 ч.	5 ч.	4 ч.

Указанное в таблице время высыхания рекомендуется рассматривать, как ориентировочное. На фактическое время высыхания влияют различные факторы, такие как относительная влажность и температура окружающего воздуха, количество добавленного разбавителя, вентиляция в помещении.

Применяется в готовых решениях для категорий коррозионной активности **C2, C3, C4, C5-I, C5-M**.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Технические условия	20.30.12-066-01524656-2023
Основа материала	Суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы, антикоррозионные пигменты, органический растворитель
Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)°С, час, не менее	6
Адгезия, балл, не более	0
Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация)	7
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С	
воды, ч, не менее	72
масел, ч, не менее	72
бензина, ч, не менее	72
Прочность пленки	
при ударе, см, не менее	50
при изгибе, мм, не более	1

Упаковка

20 кг. (компонент А + компонент Б).

Требования к основанию и его подготовка

Состав наносится на заранее подготовленную и загрунтованную поверхность. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. На загрунтованной поверхности не должно быть загрязнений, пыли и влаги. При необходимости поверхность обезжирить материалом ФЕРРОМЕТ «ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ».

Нанесение

- Перед использованием основу (компонент А) тщательно перемешать строительным миксером с насадкой (не менее 2 мин); В предварительно перемешанную основу (компонент А), добавить отвердитель (компонент Б). Полученную смесь тщательно перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости).
- При необходимости ФЕРРОМЕТ-2 «ТИТАН» (УФ) довести до рабочей вязкости разбавителем ФЕРРОМЕТ «РАЗБАВИТЕЛЬ» - не более 5-10% по объёму.
- Рекомендуется нанесение методами безвоздушного, пневматического (воздушного) распыления, кистью/валиком на подготовленную поверхность.

Метод нанесения	Диаметр сопла	Рабочее давление
Безвоздушное распыление	0,011” – 0,015”	150-200 бар
Пневматическое распыление	1,7 – 2,0 мм	2 – 3 бар

- Сушка покрытия естественная, фактическое время отверждения на объекте, зависит от температуры и относительной влажности воздуха, толщины покрытия, степени разбавления состава. Работы по нанесению рекомендуется проводить при температуре +5°С и относительной влажности не более 80%. Окончательный набор прочности при температуре плюс 20°С до эксплуатации в агрессивной среде - 7 суток.

Условия хранения и Безопасность

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35°С. Перед применением после

хранения при отрицательных температурах состав выдерживают в течение 24 часов при t $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — **12 месяцев** со дня изготовления.

Работы по нанесению выравнивающего состава, проводить в проветриваемом помещении. Категорически запрещается пользоваться открытым огнём, производить сварочные работы. При проведении работ необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Не допускать попадания материала на участки кожи, дополнительно рекомендуется использовать защитные крема. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Ограничение ответственности

Компания «СПК» не может контролировать процесс транспортировки, хранения и нанесения материалов, а также условия эксплуатации покрытий конечными потребителями. Наша компания несёт ответственность только за качество материала при поставке его потребителю. Мы гарантируем его соответствие всем нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения материалов. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Поскольку производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.