

Высокопрочный армирующий наполнитель



Тексармин 400М – армирующий наполнитель, для создания высокопрочных покрытий и ремонтных составов увеличенной массы.

Применение

Тексармин 400М, представляет собой композитный материал, добавляемый в полимерную основу. Помогает добиться увеличения объема и массы ремонтного состава при общем снижении расхода полимера, а при использовании в финишных покрытиях существенного увеличения толщины слоя. Армирующий наполнитель **Тексармин 400М** практически не подвержен дроблению и деформации, что делает его идеальным компонентом для создания или ремонта напольного покрытия. Высокопрочный наполнитель **Тексармин 400М** имеет большую однородность, чем обычный строительный или речной песок. В составе наполненных покрытий армирующий компонент значительно повышает коэффициент сцепления с поверхностью.

Ключевые особенности материала

- *совместим с полиуретановыми и эпоксидными составами;*
- *однородная структура;*
- *отсутствие примесей;*
- *высокая прочность;*
- *экологичность.*

Характеристики

Фракционные размеры частиц наполнителя от 0,3 до 0,6 мм.

Применяется в готовых решениях для лёгких, средних и тяжёлых нагрузках.

Упаковка

25 кг.

Условия хранения.

Хранить в чистых, сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Относительная влажность воздуха не более 75 %.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, при соблюдении условий хранения – неограничен.

Ограничение ответственности

Компания НПО «СПК» не может контролировать процесс транспортировки, хранения и нанесения материалов, а также условия эксплуатации покрытий конечными потребителями. Наша компания несёт ответственность только за качество материала при поставке его потребителю. Мы гарантируем его соответствие всем нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения материалов. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Поскольку производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.